

Montagevejledning – XL Rafte / Blok / Dobbeltklink med træstolper

OBS! Der findes forskellige fremgangsmåder til montage af dit XL Hegn på. Denne vejledning er en generel guide. Hvis du ikke allerede har set vores montagevideo, der viser hvordan hegnet monteres, anbefaler vi, at du gør det. Videoen kan ses her: [Se montagevideoen](#)

Trin 1 – Markér hegnslinjen

- Spænd en snor der, hvor hegnet skal stå.
Dette hjælper med at holde hegnet lige og korrekt placeret.

Trin 2 – Forbered stolpehullerne

- Bor huller med en dybde på ca. **70–90 cm**.
- Brug gerne et pælebor – manuelt eller motoriseret – for at lette arbejdet.

Trin 3 – Sæt første stolpe

1. Placer stolpen i hullet.
2. Fyld ca. **20 cm jord** i bunden og stamp godt, så stolpen står stabilt.
3. **Vigtigt:** Undgå beton under stolpen – det kan samle vand og give råd.
4. Fyld ca. **1,5 pose lynbeton (25 kg pr. pose)** rundt om stolpen og tilsæt vand.
5. Tjek at stolpen står lodret med vaterpas.

Trin 4 – Mål til næste stolpe

- Sæt en profil i den første stolpe for at finde afstanden til næste hul.
- Markér og bor næste hul – gentag for alle stolper i hegnslinjen.

Trin 5 – Monter brædderne

1. Start med **nederste bræt**:
 - Bor skråt gennem hegnprofilen og ind i stolpens spor.
 - Sørg for **5–10 cm luft** fra brættet til jorden for at undgå fugtskader.

2. Monter de øvrige brædder ovenpå hinanden:
 - **Våde profiler** → samles tæt.
 - **Tørre profiler** → giv 2–3 mm luft mellem fer/not.
3. Husk at **bore for** i alle profiler.
4. Skru alle brædder fast (2 skruer pr. bræt).

Trin 6 – Monter topprofilen

1. Læg topprofilen oven på det øverste bræt.
2. Bor **4 huller** jævnt fordelt på profilen.
3. Fastgør profilen med **4 skruer**.
Dette giver ekstra stabilitet og en flot afslutning på hegnet.

Trin 7 – Behandl afskårne ender

- Påfør træbeskyttelse på afskårne ender for at beskytte mod fugt og råd.
- Dette forlænger hegnets levetid og holder det flot i mange år.

Trin 8 – Vælg de rigtige skruer

- Skruer til træprofiler medfølger ikke.
- Vi anbefaler **Jima Skruer 4,0 x 70/42 mm** – 2 skruer pr. bræt.
- Kan købes direkte på vores hjemmeside.

Gode tips

- Arbejd to personer sammen – det gør både opmåling og montering lettere.
- Kontroller løbende med vaterpas, at både stolper og brædder sidder lige.